

Strata CIX100

Gran Capacidad para su negocio.

Las pequeñas y medianas empresas necesitan un sistema de telecomunicaciones flexible que pueda adaptarse fácilmente a sus cambiantes y crecientes necesidades. El Strata® CIX™100 está específicamente diseñado para proporcionar las funcionalidades exactas de telecomunicaciones que su negocio requiere el día de hoy y en el futuro. Esto hace a los Strata CIX100 la mejor solución de telecomunicaciones para proteger su inversión inicial. La experiencia de Toshiba hace a los Strata CIX100

la solución óptima ya sea que usted necesite un sistema de telefonía básico o uno con capacidades avanzadas. Por ejemplo, usted puede agregar Opciones de Valor Agregado como Correo de Voz, Contestadora Automática, Mensajería Unificada, Distribución Automática de Llamadas, Voz sobre IP, Sistemas Múltiples en Red Strata Net y más, para mejorar la productividad total y el servicio de atención a sus clientes.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Strata CIX100.							
Capacidad de Strata CIX100	64 troncales o 72 terminales y combinaciones de hasta 112 en total.							
Chasis	Gabinete Base				Gabinete de Expansión			
Medidas	Largo	Alto	Ancho	Peso	Largo	Alto	Ancho	Peso
	302 mm	371 mm	259 mm	8.8 kg	203 mm	371 mm	259 mm	6.9 kg
Unidad de Alimentación de Energía (PSU)	Integrada, una por gabinete.							
Fuente de Poder Principal de Corriente Alterna	120 Volts de Entrada, 4 Ampers máximo.							
Respaldo de Energía	Frecuencia de Corriente Alterna de Fase Simple (48Hz-62Hz) 100 Watts por gabinete (máximo). Dos o Cuatro baterías externas de 12 VDC (80 horas máximo) con cargador ABCS puede proveer de respaldo suficiente de energía para operar de 12 a 50 horas dependiendo en la configuración (las baterías y el Cargador ABCS son opcionales).							
Instalación de Chasis	Montaje en Pared (de preferencia) o escritorio.							
Temperatura de Operación	0 - 40 °C							
Humedad de Operación	20% - 80% Humedad Relativa sin Condensación.							
Temperatura de Almacenaje	-20 - 60 °C							
Compatibilidad de Correo de Voz	Servidor de Aplicaciones Multimedia (MAS) Strata, Strategy, ES, iES32, iES16, LVMU.							
Compatibilidad de Troncales	Análogica: Loop start, DID, E&M. Digital: E1, ISDN PRI y BRI. IP: Red IP Strata Net, Troncales SIP.							
Compatibilidad de Telefonía IP	Modelos de la Serie IP5000 de Toshiba: <ul style="list-style-type: none"> ➤ IP5022-SD Altavoz Full-Duplex con 10 botones programables y pantalla LCD sin luz de Fondo con contraste ajustable de 4 líneas por 24 caracteres. ➤ IP5122-SD Altavoz Full-Duplex con 10 botones programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable de 4 líneas por 24 caracteres. ➤ IP5122-SDC Altavoz Full-Duplex con 10 botones programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable de 4 líneas por 24 caracteres. Cuenta con interfase de línea analógica. ➤ IP5132-SD Altavoz Full-Duplex con 20 botones programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable de 4 líneas por 24 caracteres. ➤ IP5131-SDL Altavoz Full-Duplex con 10 botones y etiquetas de pantalla programables y pantalla LCD de 9 líneas por 24 caracteres con luz de Fondo con contraste ajustable. 802.3af Power-over-Ethernet. Switch Ethernet de 1 GBPS integrado para conexión de PC. 							

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad con Telefonía Digital	<p>Modelos de la Serie DP5000 de Toshiba.</p> <ul style="list-style-type: none"> > DP5008: Teléfono de una línea con un botón programable. > DP5018-S: Teléfono con altavoz con 10 botones programables. > DP5022-SD: Teléfono con altavoz con 10 botones programables y Pantalla LCD de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contraste. > DP5022-SDM: Teléfono con altavoz con 10 botones programables y Pantalla LCD de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contraste. <p>Exclusivo de CIX40, migrable a otras plataformas CIX a través de la Licencia LIC-1-DP5022-SDM.</p> <ul style="list-style-type: none"> > DP5122-SD: Teléfono con altavoz con 10 botones programables y Pantalla LCD con luz de fondo de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contraste. > DP5032-SD: Teléfono con altavoz con 20 botones programables y Pantalla LCD de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contrastes > DP5132-SD: Teléfono con altavoz con 20 botones programables y Pantalla LCD con luz de fondo de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contraste. > DP5130-SDL: Teléfono con altavoz con 10 botones y etiquetas de pantalla programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable. > DP5130-FSDL: Teléfono con altavoz Full-Duplex con 10 botones y etiquetas de pantalla programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable.
Compatibilidad con Dispositivos Analógicos	<p>Teléfonos Estándar con o sin Identificador de llamadas, Faxes, módems, etc.</p>
Opciones	<p>Módulo de Expansión LM5110 con 10 botones programables y Pantalla LCD con luz de fondo con ajuste de contraste.</p> <p>Módulo de Expansión KM5020 con 20 botones programables.</p> <p>Consolas IDM5060 y DDM5060 DSS/BLF con 60 botones programables.</p> <p>Consola de Operadora para PC.</p>
Opciones de Movilidad	<p>Cliente de SoftIPT para Laptop o PC via Red Inalámbrica Local, Wi-Fi o Internet.</p> <p>Cliente de SoftIPT para PDA via Red Inalámbrica Local o Wi-Fi.</p> <p>Teléfonos IP Inalámbricos via Red Inalámbrica Local o Wi-Fi.</p> <p>Teléfonos Digitales Inalámbricos.</p>
Administración de Sistema	<p>Administración Unificada en explorador de PBX y funciones de Correo de Voz.</p> <p>eManager en Red para la instalación y mantenimiento centralizado de todos los Strata CIX del sistema para técnicos y administradores.</p> <p>Monitoreo a través de eMonitor del estado de alarmas para varios sistemas Strata CIX.</p> <p>Administración Personal para usuarios individuales a través de My Phone Manager.</p> <p>Reportes de mediciones de tráfico almacenados en tarjeta SD local.</p>
Funciones Estándares de Sistema	<p>Más de 300 funciones estándar de sistema para proveerle de la funcionalidad que usted necesita.</p>
Opciones de Aplicaciones Avanzadas	<p>Opciones de valor agregado como Correo de Voz, Contestadora Automática, Mensajería Unificada.</p> <p>Integración con Fax.</p> <p>Distribución Automática de Llamadas y Reportes (ACD).</p> <p>Voz sobre IP (VoIP), Sistemas Múltiples de Red Strata Net.</p> <p>Aplicaciones de Telefonía basadas en Red Info Manager.</p> <p>Red Centralizada SMDR y mucho más.</p>
Sistemas Múltiples en Red	<p>Strata Net funciona con hasta 128 nodos via IP o ISDN PRI.</p>
Personalización de Funciones	<p>Herramientas de Adaptabilidad Feature Flex para creación y Personalización de Funcionalidades.</p>