



El Poder de Toshiba para optimizar las Comunicaciones Empresariales.

Lleve toda su comunicación empresarial a un nuevo nivel con un sistema de comunicaciones de Toshiba que integre voz, datos y aplicaciones de valor agregado. Un nivel que combina las ventajas de la telefonía basada en redes y las funcionalidades de los sistemas de conmutador, así como aplicaciones avanzadas como Correo de Voz, Mensajería Unificada, Distribución de Llamadas Automática (ACD), sistema de red múltiple Strata Net y más para aumentar la productividad y el servicio de atención a sus clientes.

Los sistemas Strata® CIX™ están diseñados para trabajar de acuerdo a sus necesidades actuales en uno o varios sitios, mientras que le ofrece la capacidad de crecer y agregar otras funcionalidades en el futuro. Los Strata CIX son sistemas de comunicación de tecnología de vanguardia, modular, escalable e IP para su negocio.

ESPECIFICACIONES

Modelo	Strata CIX200							
Capacidad de Strata CIX200	96 troncales o 160 teléfonos y combinaciones de hasta 192 en total.							
Chasis	Gabinete Base				Gabinete de Expansión			
Medidas	Largo	Alto	Ancho	Peso	Largo	Alto	Ancho	Peso
	440mm sin soporte. 483 mm con soporte.	89 mm	410 mm	7.2 kg	440mm sin soporte. 483 mm con soporte.	89 mm	410 mm	7.2 kg
Unidad de Alimentación de Energía (PSU)	Integrada, una por gabinete. 120 Volts de Entrada, 4 Ampers máximo.							
Fuente de Poder Principal de Corriente Alterna	Frecuencia de Corriente Alterna de Fase Simple (45Hz-65Hz). 480 Watts por gabinete (máximo).							
Respaldo de Energía	Suministro de Energía Ininterrumpido (UPS) se requiere para la energía de respaldo en el CIX200. El UPS es similar al usado en sistemas de computadoras y equipo de red convencional.							
Instalación de Chasis	Montaje en Rack de 19" (de preferencia) o escritorio. Montaje en Rack estándar de 19"							
Temperatura de Operación	0 - 40 °C							
Humedad de Operación	20% - 80% Humedad Relativa sin Condensación.							
Temperatura de Almacenaje	-20 - 60° C							
Compatibilidad de Correo de Voz	Servidor de Aplicaciones Multimedia (MAS) Strata, Stratagy, ES, iES32, iES16, LVMU.							
Compatibilidad de Troncales	Análogica: Loop start, DID, E&M. Digital: E1, ISDN PRI y BRI. IP: Red IP Strata Net, Troncales SIP.							
Compatibilidad de Telefonía IP	Modelos de la Serie IP5000 de Toshiba: > IP5022-SD Altavoz Full-Duplex con 10 botones programables y pantalla LCD sin luz de Fondo con contraste ajustable de 4 líneas por 24 caracteres. > IP5122-SD Altavoz Full-Duplex con 10 botones programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable de 4 líneas por 24 caracteres. > IP5122-SDC Altavoz Full-Duplex con 10 botones programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable de 4 líneas por 24 caracteres. Cuenta con interfase de línea analógica. > IP5132-SD Altavoz Full-Duplex con 20 botones programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable de 4 líneas por 24 caracteres. IP5131-SDL Altavoz Full-Duplex con 10 botones y etiquetas de pantalla programables y pantalla LCD de 9 líneas por 24 caracteres con luz de Fondo con contraste ajustable. 802.3af Power-over-Ethernet. Switch Ethernet de 1 GBPS integrado para conexión de PC.							

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad con Telefonía Digital	<p>Modelos de la Serie DP5000 de Toshiba.</p> <ul style="list-style-type: none"> > DP5008: Teléfono de una línea con un botón programable. > DP5018-S: Teléfono con altavoz con 10 botones programables. > DP5022-SD: Teléfono con altavoz con 10 botones programables y Pantalla LCD de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contraste. > DP5022-SDM: Teléfono con altavoz con 10 botones programables y Pantalla LCD de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contraste. Exclusivo de CIX40, migrable a otras plataformas CIX a través de la Licencia LIC-1-DP5022-SDM. > DP5122-SD: Teléfono con altavoz con 10 botones programables y Pantalla LCD con luz de fondo de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contraste. > DP5032-SD: Teléfono con altavoz con 20 botones programables y Pantalla LCD de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contrastes > DP5132-SD: Teléfono con altavoz con 20 botones programables y Pantalla LCD con luz de fondo de 4 líneas por 24 caracteres con ajuste de contraste. > DP5130-SDL: Teléfono con altavoz con 10 botones y etiquetas de pantalla programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable. > DP5130-FSDL: Teléfono con altavoz Full-Duplex con 10 botones y etiquetas de pantalla programables y pantalla LCD con luz de Fondo con contraste ajustable.
Compatibilidad con Dispositivos Analógicos	<p>Teléfonos Estándar con o sin Identificador de Llamadas, Faxes, módems, etc.</p>
Opciones	<p>Módulo de Expansión LM5110 con 10 botones programables y Pantalla LCD con luz de fondo con ajuste de contraste.</p> <p>Módulo de Expansión KM5020 con 20 botones programables.</p> <p>Consolas IDM5060 y DDM5060 DSS/BLF con 60 botones programables.</p> <p>Consola de Operadora para PC.</p>
Opciones de Movilidad	<p>Cliente de SoftIPT para LapTop o PC vía Red Inalámbrica Local, Wi-Fi o Internet.</p> <p>Cliente de SoftIPT para PDA vía Red Inalámbrica Local o Wi-Fi.</p> <p>Teléfonos IP Inalámbricos vía Red Inalámbrica Local o Wi-Fi.</p> <p>Teléfonos Digitales Inalámbricos.</p>
Administración de Sistema	<p>Administración Unificada en explorador de PBX y funciones de Correo de Voz.</p> <p>eManager en Red para la instalación y mantenimiento centralizado de todos los Strata CIX del sistema para técnicos y administradores.</p> <p>Monitoreo a través de eMonitor del estado de alarmas para varios sistemas Strata CIX.</p> <p>Administración Personal para usuarios individuales a través de My Phone Manager.</p> <p>Reportes de mediciones de tráfico almacenados en tarjeta SD local.</p>
Funciones Estándares de Sistema	<p>Más de 300 funciones estándar de sistema para proveerle de la funcionalidad que usted necesita.</p>
Opciones de Aplicaciones Avanzadas	<p>Opciones de valor agregado como Correo de Voz, Contestadora Automática, Mensajería Unificada.</p> <p>Integración con Fax.</p> <p>Distribución Automática de Llamadas y Reportes (ACD).</p> <p>Voz sobre IP (VoIP), Sistemas Múltiples de Red Strata Net.</p> <p>Aplicaciones de Telefonía basadas en Red Info Manager.</p> <p>Red Centralizada SMDR y mucho más.</p>
Sistemas Múltiples en Red	<p>Strata Net funciona con hasta 128 nodos vía IP o ISDN PRI.</p>
Personalización de Funciones	<p>Herramientas de Adaptabilidad Feature Flex para creación y Personalización de Funcionalidades.</p>